PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
SERIA LDLC

DOWNLIGHT LED
Z FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

DOWNLIGHT LED LDLC15W

INDEKS 00020

MODEL	LDLC 15W
ZASILANIE	230 V AC
MOC	15 W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,95
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	II / IP40
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	1200 lm
BARWA ŚWIATŁA	3000K
WYMIARY	D145 / H78 mm
OTWÓR W SUFICIE	128MM
OBUDOWA / KLOSZ	ALUMINIUM / POLIWĘGLAN

DOWNLIGHT LED LDLC20W

INDEKS 00021

MODEL	LDLC 20W
ZASILANIE	230 V AC
MOC	20 W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,95
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	II / IP40
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	1800 lm
BARWA ŚWIATŁA	3000K
WYMIARY	D195 / H105 mm
OTWÓR W SUFICIE	173MM
OBUDOWA / KLOSZ	ALUMINIUM / POLIWĘGLAN

DOWNLIGHT LED LDLC30W

INDEKS 00022

MODEL	LDLC 30W
ZASILANIE	230 V AC
MOC	30 W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,95
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	II / IP40
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	2500 lm
BARWA ŚWIATŁA	3000K
WYMIARY	D240 / H105 mm
OTWÓR W SUFICIE	213MM
OBUDOWA / KLOSZ	ALUMINIUM / POLIWĘGLAN

P O D S T A W O W E D A N E T E C H N I C Z N E
S E R I A L D L C

D O W N L I G H T L E D
Z F U N K C J A Ś C I E M N I A N I A

DOWNLIGHT LED
LDLC40W/50W

INDEKS 00023

MODEL	LDLC 40W	LDLC 50W
ZASILANIE	230 V AC	
MOC	40 W	50 W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,95	
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	II / IP40	
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	3300 lm	4200 lm
BARWA ŚWIATŁA	3000K	
WYMIARY	D240 / H105 mm	
OTWÓR W SUFICIE	213MM	
OBUDOWA / KLOSZ	ALUMINIUM / POLIWĘGLAN	